

## PRESIÓN

### MANÓMETROS – MANOVACUÓMETROS – VACUÓMETROS FULL INOXIDABLE DN63 POSTERIOR

**INDUMED**  
INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL

Instrumentos realizados para la industria química, petroquímica, centrales convencionales, adaptados para resistir las condiciones de trabajo más desfavorables, determinadas por la agresividad del fluido de proceso y del ambiente así como por fluidos que no presentan una viscosidad elevada o que no cristalizan. El llenado de la caja con líquido amortizante permite amortiguar las oscilaciones de la aguja y reducir el desgaste de las partes en movimiento en presencia de vibraciones y presiones pulsantes. Por otra parte evita la formación de condensación y la entrada de gases corrosivos, que pueden destruir las partes internas.

### APLICACIONES

Uso general: Agua, aire, aceite, gases inertes, etc.  
Resiste cambios bruscos de presión y vibraciones.  
(No aptos para fluidos de alta viscosidad como las grasas).

### ESPECIFICACIONES

<b>Diámetro de esfera:</b>	63 mm (2.1/2")
<b>Caja:</b>	Acero Inoxidable SS304
<b>Conexión:</b>	Posterior 1/4" NPT M, AISI 316
<b>Mecanismo:</b>	AISI 316
<b>Partes en contacto con fluido:</b>	AISI 316
<b>Visor:</b>	Plexiglás
<b>Aguja:</b>	Aluminio color negro
<b>Relleno:</b>	Glicerina (opcional)
<b>Temp. Max. Fluido:</b>	65 °C



## PRESIÓN

## MANÓMETROS – MANOVACUÓMETROS – VACUÓMETROS FULL INOXIDABLE DN63 POSTERIOR

**INDUMED**  
INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL

CÓDIGO	BAR	PSI
MIII250001	0+1 BAR	0+15 PSI
MIII250002	0+2 BAR	0+30 PSI
MIII250004	0+4 BAR	0+60 PSI
MIII250007	0+7 BAR	0+100 PSI
MIII250011	0+11 BAR	0+160 PSI
MIII250014	0+14 BAR	0+200 PSI
MIII250016	0+16 BAR	0+230 PSI
MIII250020	0+20 BAR	0+300 PSI
MIII250025	0+25 BAR	0+350 PSI
MIII250028	0+28 BAR	0+400 PSI
MIII250040	0+40 BAR	0+600 PSI
MIII250070	0+70 BAR	0-1000 PSI
MIII250100	0-100 BAR	0-1500 PSI
MIII250140	0-140 BAR	0-2000 PSI
MIII250210	0-210 BAR	0-3000 PSI
MIII250280	0-280 BAR	0-4000 PSI
MIII250350	0-350 BAR	0-5000 PSI
MIII250400	0-400 BAR	0-6000 PSI
MIII250700	0-700 BAR	0-7000 PSI
MIII251000	0-1000 BAR	0-15000 PSI
VIII250000	-1 + 0 BAR	-30" HG + 0 PSI
VIII250001	-1 + 1 BAR	-30" HG + 15 PSI
VIII250002	-1 + 2 BAR	-30" HG + 30 PSI
VIII250003	-1 + 3 BAR	-30" HG + 45 PSI
VIII250005	-1 + 5 BAR	-30" HG + 70 PSI
VIII250009	-1 + 9 BAR	-30" HG + 120 PSI
VIII250016	-1 + 16 BAR	-30" HG + 230 PSI
VIII250025	-1 + 25 BAR	-30" HG + 350 PSI

\*Para mayores temperaturas usar Sifón Enfriador.

\*Otras Escalas, bajo consulta.

