

Realizados para fluidos líquidos o gaseosos que no deterioren la aleación de cobre, no presenten una viscosidad elevada y que no cristalicen. Son habitualmente utilizados en circuitos neumáticos e hidráulicos, compresores, filtros y reguladores de presión.

APLICACIONES

Uso general, agua, aire, aceite, etc. (no apto para fluidos de alta viscosidad, presiones pulsantes y vibraciones).

ESPECIFICACIONES

Diámetro de esfera:	250 mm (10")
Caja:	Acero barnizado color negro
Conexión:	Posterior 1/2" NPT M, en bronce
Mecanismo:	Aleación cobre
Partes en contacto con fluido:	Aleación cobre
Visor:	Plexiglás
Aguja:	Aluminio color negro
Relleno:	No aplica
Temp. Max. Fluido:	65 °C



CÓDIGO	BAR	PSI
MEBI10011	0+11 BAR	0+160 PSI
MEBI10014	0+14 BAR	0+200 PSI
MEBI10016	0+16 BAR	0+230 PSI
MEBI10020	0+20 BAR	0+300 PSI
MEBI10025	0+25 BAR	0+350 PSI
MEBI10028	0+28 BAR	0+400 PSI
VEBI10000	-1+0 BAR	-30" HG + 0 PSI

*Para mayores temperaturas usar Sifón Enfriador.

*Otras Escalas, bajo consulta.